

共同購入 第3弾

生産者&JA

共同購入コンバイン 誕生!!

全国7千名
以上の
稲作生産者の
声を反映

型式
YH448AEJU

メーカー希望小売価格
670万円(税抜)

4条刈り

51.5 馬力
(グロス)

48.4 馬力
(ネット)

主な機能

●車体水平制御

機体が左右に傾いても水平に保つ

●常時駆動方式 (FDS)

**湿田作業でもなめらかな旋回と
安定した直進ができる**

●自動こぎ深さ制御

●オーガ自動制御
(旋回・収納)

●刈取オートクラッチ

●掻きこみペダル

●手こぎ安全装置

●オートデセル
(エンジン回転自動制御)

●無給油で概ね1日作業
(おおよそ6時間を想定)が
おこなえる燃料タンク(43ℓ)



SIDE



BACK

JAグループからのお願い
[お問い合わせは最寄りのJAまで]

注文いただいてから**納品まで4カ月程度**かかります。
令和9年5月までにご注文をお願いします。

JAグループ / **全農**

JAグループは生産者の需要を取りまとめ、一括発注を行うことで、
メーカーは製造・流通の効率化をはかり、生産者へ価格メリットを還元します。

主要諸元

銘柄・型式			YH448AEJU(製造元:ヤンマーアグリ株式会社)
機 体	全長(mm)カッター付		4070
	全幅(mm)		1895
	全高(mm)		2050
	機体質量(kg)(カッター付)		2445
エンジン	型式名		4TNV86CT-MRC5
	種類		水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルトーボ
	総排気量(L)		2.091
	出力(PS)		51.5/2600rpm(グロス)・48.4/2600rpm(ネット)
	燃料タンク容量(L)		43
走行部	クローラ	幅×接地長(mm)	450×1570
		中心距離(mm)	1035
		平均接地圧(kgf/cm2)	0.173
	変速方式		HST無段変速
	変速段数(段)		前後進無段×副変速3段
	旋回方式		FDS(フルタイム・ドライブ・システム)
	走行速度 前進(m/s)		(低速)0~0.73、(標準)0~1.40、(走行)0~2.60
	走行速度 後進(m/s)		(低速)0~0.65、(標準)0~1.18、(走行)0~2.09
刈取部	刈取条数(条)		4
	デバイダ先端間隔(刈幅)(mm)		1460~1510
	刈取装置形式		往復動刃式(シングル)
	刃幅(mm)		1450
	変速段数		車速同調+引き上げ2段
	刈高さ範囲(mm)		50~150
	こぎ深さ調節方式		電動モータ式
脱こく 選別部	脱こく方式		下こぎ軸流式
	こぎ胴	径×幅(mm)、回転速度(rpm)	420×810、520
	2番処理胴	径×幅(mm)、回転速度(rpm)	170×236、1600(あざやかロータ)
	揺動選別板 幅×長さ(mm)		600×1353
こく粒 処理部	脱こく処理方式		グレンタンク・オーガ排出
	タンク容量(L)		1000
	オーガ長さ(mm)		3600
排わら処理装置			マルチカッター
運転免許			大型特殊(農耕用)
オプション設定			●防塵カバー ●作業灯(こぎ口、オーガ先端) ●無線オーガリモコン ●種子キット